

2025年 新年度キャンペーン & 新規取扱商品のご紹介



SANSYO デジタル真空計

- 半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計。
- シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認ができます。
- 水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。
- 耐食型は腐食性ガスにも対応（SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く）。

キャンペーンコード	区分	型式	受圧素子材質	圧力ポート材質	キャンペーン価格(円)
10-2001	8●	SVG-104	シリコン	BS	95,000 → 76,000
10-2002	8●	SVG-104 (耐食型)	SUS316L	SUS304	115,000 → 92,000

測定範囲：0.1～101.3kPa 分解能：0.1kPa 測定精度：±0.3%FS±1digit
 圧力ポート：φ11mmホースニップル(取外すとRc1/4)
 外寸法・重量：W90×D100×H60mm(突起部含まず)・約550g(耐食型は約640g)

キャンペーン対象商品は**最大45%OFF**にてご提供致します
【キャンペーン期間：2025年4月1日～6月30日】



SANSYO 冷却水循環装置 (ノンフロンチラー)

- 環境にやさしいノンフロン冷媒R290を使用したチラー。
- 使いやすさを考慮したスリム設計で省スペース。実験台上・下・横などの狭い場所にも設置可能。
- 循環ノズルの向きは360° 変えられるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。

商品コード	区分	型式	温度範囲	価格(円)
43-0049	6●	SCA-23	-20～30℃ (ヒータなし)	258,000

温度調節精度：±2℃ (-20～-1℃設定時)、±1℃ (0～20℃設定時)
 冷却能力 (at液温)：10℃ 450W (387kcal/h)、-10℃ 310W (266kcal/h)
 外部循環能力 (50/60Hz)：最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m
 外部循環ノズル：ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
 水槽：ステンレス、W130×D230×H115mm・約3.2L
 使用周囲温度範囲：5～35℃
 外寸法・重量：W206 (221) ×D405×H547mm (突起部含む)・約28kg
 電源：AC100V 50/60Hz 8A
 ※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
 ※冷却能力、外部循環能力は表示能力の±10%です。
 ※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用して下さい。
 ※純水は使用できません。

発売開始したばかりの新品もご紹介!!
 是非この機会にお買い求め下さい!!

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SANSYO デジタルオイルバス

- デジタル設定・デジタル表示。
- 過昇防止（温度ヒューズ）、自己診断機能（センサ異常、温度異常、内部メモリ異常）の安全装置付。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲	水槽	キャンペーン価格（円）
10-4118	8●	SAO-240D	(室温+5) ~250℃	SUS304 φ240×H130mm	99,800 → 79,840

外寸法・重量：W254×D344×H131mm・2.1kg
電源：AC100V 50/60Hz 10A




SANSYO 卓上型アスピレーター

- 上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。
- パストゥールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。
- パストゥールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。回収容器も内溶液とともにオートクレーブにかけられます。

キャンペーンコード	区分	型式	吸引能力（※）	回収容器	キャンペーン価格（円）
10-1449	8●	SAP-102	300ml/min	500ml 硬質I級ガラス製	58,000 → 43,500

パストゥールホルダー：パストゥール外径φ7mm用 ペンタイプホルダー：200・1000μlピペットチップ用
外寸法・重量：W135(160)×D212(216)×H145mm・1.5kg ※（ ）内は突起部を含む
電源：AC100V 50/60Hz 10W (ACアダプタ使用時)

※吸引能力はパストゥールピペット、チップにより異なります。 ※パストゥールピペット、チップは別売です。



SANSYO 標準デジタル白金温度計 サンピーティ

- 高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ（4線式）採用。
- IPX6に準拠した防水構造。
- オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能、偏差表示機能搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	測定範分解能	キャンペーン価格（円）
10-3205	7●	SPT-800PT	-99.99 ~400.0℃	0.01℃ (-99.99~199.9℃) 0.1℃ (200.0~400.0℃)	50,000 → 37,500

検知部サイズ：φ3.2×L150mm
本体寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）
電源：単4アルカリ乾電池2個



SANSYO DPD法残留塩素計

- 8段階の比色レンズを用いた低価格タイプ。
- 検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセットしたら、標準レンズと比色して濃度を読み取るだけで、簡単に遊離残留塩素が測定できます。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格（円）
10-4013	7●	SAT-1	0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L	8,200 → 5,740

セット内容：本体、ケース、丸型試験管3本、DPD錠剤試薬50錠



SANSYO 残留塩素測定用DPD試薬

- 分包タイプ。
- すぐに溶けて発色の良い粉末試薬。



商品コード	区分	入数	価格（円）
32-1359	6●	100分包	1,430

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SANSYO pH標準液

キャンペーンコード	区分	品名	pH値	容量	キャンペーン価格(円)
10-1281	6●	フタル酸塩pH標準液	pH4.01	500ml	1,500 → 1,350
10-1282	6●	中性りん酸塩pH標準液	pH6.86	500ml	1,500 → 1,350
10-1283	6●	ほう酸塩pH標準液	pH9.18	500ml	1,500 → 1,350




ブックタイプ


ユニバーサルpH試験紙

- 低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙。
- 一枚ずつ切り離して使用できるブックタイプと、必要な長さだけ使用できるロールタイプの2種類よりお選び頂けます。

キャンペーンコード	区分	仕様	pH測定領域	pH測定目盛	キャンペーン価格(円)
10-4057	8●	ブックタイプ	1~11	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11	1,040 → 832
10-4058	8●	ブックタイプ	1~14	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14	1,130 → 904
10-4059	8●	ロールタイプ	1~11	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11	1,060 → 848
10-4060	8●	ロールタイプ	1~14	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14	1,140 → 912



ロールタイプ



30型セット
(ガラス製比色管付)

SANSYO 透視度計

- 各種水の透明度を測定するための器具です。河川や下水の透視度の測定に。
- 透視度は底部に置いた標識板の二重十字を初めて明確に識別できるときの比色管の目盛を測り、10mmを1度として表します。

キャンペーンコード	区分	品名	キャンペーン価格(円)
10-4019	8●	30型セット 工場排水試験法 JIS K0102準拠	8,900 → 6,230
10-4020	8●	50型セット 日本薬学会衛生試験法準拠	16,000 → 11,200
10-4021	8●	100型セット 日本薬学会衛生試験法準拠	33,500 → 23,450

セット内容：ガラス製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7

アクリル製比色管付透視度計

- 破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。

キャンペーンコード	区分	品名	キャンペーン価格(円)
10-4022	8●	30型セット JIS K0102参考	9,500 → 6,650
10-4079	8●	50型セット 日本薬学会衛生試験法参考	17,000 → 11,900

セット内容：アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7

50型セット
(アクリル製比色管付)



SANSYO 塩ビ製バルーン

- ガス置換の際にゴム風船の代わりにお使い頂けます。
- カラー：透明



商品コード	区分	直径(cm)	入数(枚)	価格(円)
82-5480	4●	20	1	900

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

◎ SANSYO トランスファーピペット

- コストを抑えられる10本包装と少量でもロスなく使える個包装から選べます。
- 10本包装は密閉できるチャック袋入。
- 電子線滅菌済み。
- PE製。



No.1・1K (1ml)



No.2・2K (2ml)




No.3・3K (3ml)

キャンペーンコード	区分	型式	滴下量	目盛	入数	キャンペーン価格(円)
10-5050	8●	No.1	約35μl	20, 35μl, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1ml	500本(10本×50)	5,500 → 4,125
10-5051	8●	No.1K			500本(個包装)	9,200 → 6,900
10-5052	8●	No.2	約50μl	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5ml	500本(10本×50)	6,400 → 4,800
10-5053	8●	No.2K			500本(個包装)	10,000 → 7,500
10-5054	8●	No.3	約50μl	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0ml	500本(10本×50)	6,400 → 4,800
10-5055	8●	No.3K			500本(個包装)	10,000 → 7,500

◎ SANSYO 駒込ピペット

- 硬質I級ガラス製。



キャンペーンコード	区分	容量	目盛	全長	キャンペーン価格(円)
10-0802	8●	1ml	0.1ml	240mm	280 → 154
10-0803	8●	2ml	0.1ml	245mm	280 → 154
10-0804	8●	3ml	0.2ml	260mm	370 → 204
10-0805	8●	5ml	0.2ml	275mm	480 → 264
10-0806	8●	10ml	1ml以下: 0.2ml 1ml以上: 0.5ml	340mm	590 → 325
10-0807	8●	20ml	1ml	340mm	1,600 → 880

◎ SANSYO 秤量管 JIS規格

- 化学分析用ガラス器具 日本産業規格 JIS R 3503準拠。




商品コード	区分	呼び寸法	図	外径D (mm)	高さH (mm)	厚さS (mm)	価格(円)
82-6081	4●	30×45	B (筒形)	30±1	45±1	1.4±0.2	1,900
82-6082	4●	40×20	A (平形)	40±1	20±1	1.6±0.2	2,200
82-6083	4●	45×60	B (筒形)	45±1	60±1.5	1.6±0.2	2,700
82-6084	4●	50×30	A (平形)	50±1.5	30±1	1.5±0.2	2,800
82-6085	4●	60×30	A (平形)	60±1.5	30±1	2.2±0.3	4,800
82-6086	4●	60×75	B (筒形)	60±1.5	75±2	2.2±0.3	5,200

材質: 呼び寸法 30×45~50×30 JR-2、60×30・60×75 JR-1

※番号指定はできません。

※高さはフタを除く全高です。

※呼び寸法50×30は、素材の都合で厚さはJIS規格と異なります。



図A (平形)

図B (筒形)

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...